

## Nabízené provedení stroje

5 osé obráběcí centrum CT-350-vč-36383		
Položka	Standardní provedení a výbava stroje	Foto stroje
1	Pracovní stůl 350 mm, nosnost 200 kg	  
2	Pojezd X/Y/Z: 400/510/510 mm, A osa: +30°-120°, C osa 360°	
3	Odlučovač oleje	
4	Otáčky vřetene 12.000 ot/min, kužel vřetene BBT 40	
5	Olejové chlazení vřetene	
6	Vřetenový motor 7,5/11 kW	
7	Automatické výměna, zásobník 24 nástrojů	
8	Rychloposuv X/Y/Z: 36/36/30 m/min, A/C: 33/40 m/min	
9	Dělení os A/C: 0,001°	
10	Řídicí systém Fanuc Oi-MF + Manual Guide i, 10,4"	
11	MPG - Ruční elektronické kolečko	
12	Dopravník třísek : 2 boční + zadní vynašecí	
13	Systém chlazení obrobku vnější tryskou	
14	Vysokotlaký oplach pracovního prostoru	
15	Osvětlení pracovního prostoru	
16	3-barevná signální lampa stavu stroje	
17	Automatický systém mazání	
18	Přímé zavítování	
19	Návod k obsluze a Programovací manuál	
20	Ruční pistol pro oplach pracovního prostoru	
21	Stavěcí podložky a šrouby	
22	Kabinové krytování	
23	Lineární vodící plochy X/Y/Z	
24	Soft. funkce A - pro obrábění forem	
25	Tepelný výměník elektrického rozvaděče	