

Nabízené provedení stroje

Horizontální obráběcí centrum HB-630-vč-35508		
Položka	Standardní provedení a výbava stroje	Foto stroje
1	Pracovní stůl 630x630 mm, nosnost 2x 1200 kg	
2	Pojezd X/Y/Z: 1050/850/970 mm	
3	Vzdálenost osa vřetene - stůl: 100-950 mm	
4	Vzdálenost osa pracovního stolu - špička vřetene: 100-1070 mm	
5	Otáčky vřetene 10.000 ot/min, kužel vřetene BT 50	
6	Max. rozměry obrobku Ø100, výška 1100 mm	
7	Vřetenový motor 25/30 kW, zabudované	
8	Automatické výměna, zásobník 60 nástrojů	
9	Rychloposuv X/Y/Z: 50/50/50 m/min	
10	Kabinové krytování, zámek dveří	
11	Fanuc Oi-MF s Manual Guide i, barevná obrazovka 10"	
12	MPG - Ruční elektronické kolečko	
13	Šnekový dopravník uvnitř + Zadní dopravník třísek	
14	Středové chlazení 20 bar + Filtrace typu A	
15	Rotační typ Automatické výměny 2 palet	
16	4-tá osa - B - rotační stůl- index 0,001°	
17	Oplach pracovního prostoru- trysky v bočních částech stroje	
18	Automatický systém mazání - hybridní	
19	Přímé zavítování	
20	Nástrojová sonda Renishaw TS-27R	
21	3-barevná signální lampa stavu stroje	
22	Stavěcí podložky a šrouby	
23	Odlučovač oleje	
24	Pistol na oplach pracovního prostoru	
25	Tepelný výměník v elektrickém rozvaděči	