

## Nabízené provedení stroje

Vertikální obráběcí centrum <b>TMV-1050Q II-vč-36707</b>		
Položka	Standardní provedení a výbava stroje	Foto stroje
1	Pracovní stůl 1100x600 mm, nosnost 800 kg	
2	Pojezd X/Y/Z: 1050/600/530 mm	
3	Vzdálenost konec vřetene - stůl: 100-630 mm	
4	Otáčky vřetene 10.000 ot/min, kužel vřetene BT 40	
5	Vysokotlaký oplach pracovního prostoru - boční trysky	
6	Vřetenový motor 10 kW	
7	Automatické výměna, zásobník 24 nástrojů	
8	Rychloposuv X/Y/Z: 48/48/48 m/min	
9	Kabinové krytování, zámek dveří	
10	Řídicí systém HEIDENHAIN iTNC-530, barevná obrazovka 15"	
11	MPG - Ruční elektronické kolečko	
12	Dopravník třísek po stranách + zadní vynašecí dopravník	
13	Středové vysokotlaké chlazení 20 bar s filtrací	
14	Lineární vodící plochy	
15	Osvětlení pracovního prostoru	
16	3-barevná signální lampa stavu stroje	
17	Automatický systém mazání	
18	Přímé zavítování	
19	Návod k obsluze a Programovací manuál	
20	Ofuk dutiny vřetene	
21	Stavěcí podložky a šrouby	
22	Počítadlo obrobků a obrazovka zatížení vřetene	
23	Lineární pravítka Heidenhain s rozlišením 0,005 mm v ose X/Y/Z	
24	Olejšové chlazení vřetene	
25	Klimatizace elektrického rozvaděče	