


## Nabízené provedení stroje

Vertikální obráběcí centrum <b>TMV-510AII-sč-32656</b>		
Položka	Standardní provedení a výbava stroje	Foto stroje
1	Pracovní stůl 600x400 mm, nosnost 250 kg	
2	Pojezd X/Y/Z: 510/400/350 mm	
3	Vzdálenost konec vřetene - stůl: 200-550 mm	
4	Otáčky vřetene 12.000 ot/min, kužel vřetene BT 30	
5	Oplach pracovního prostoru - boční trysky	
6	Vřetenový motor 3,7/5,5 kW	
7	Automatické výměna, zásobník 20 nástrojů	
8	Rychloposuv X/Y/Z: 48/48/48 m/min	
9	Kabinové krytování, zámek dveří	
10	Řídicí systém Fanuc Oi-MD, barevná obrazovka 8,4"	
11	MPG - Ruční elektronické kolečko	
12	Dopravník třísek po stranách + zadní vynašecí dopravník	
13	Systém chlazení obrobku - vnější tryska	
14	Lineární vodící plochy	
15	Osvětlení pracovního prostoru	
16	3-barevná signální lampa stavu stroje	
17	Automatický systém mazání	
18	Přímé zavítování	
19	Návod k obsluze a Programovací manuál	
20	Ofuk dutiny vřetene	
21	Stavěcí podložky a šrouby	
22	Tepelný výměník elektrického rozvaděče	

Dopravník třísek je umístěn na obou stranách. Tím je zaručen dokonale odvod třísek