


Nabízené provedení stroje

Vertikální obráběcí centrum TMV-710C-sč-29424		
Položka	Standardní provedení a výbava stroje	Foto stroje
1	Pracovní stůl 850x410 mm, nosnost 300 kg	 <p>Dopravník třísek je umístěn na obou stranách. Tím je zaručen dokonalý odvod třísek</p>
2	Pojezd X/Y/Z: 710/400/300 mm	
3	Vzdálenost konec vřetene - stůl: 200-500 mm	
4	Otáčky vřetene 10.000 ot/min, kužel vřetene BT 30	
5	Oplach pracovního prostoru - boční trysky	
6	Vřetenový motor 3,7/5,5 kW	
7	Automatické výměna, zásobník 14 nástrojů	
8	Rychloposuv X/Y/Z: 48/48/48 m/min	
9	Kabinové krytování, zámek dveří	
10	Řídicí systém Fanuc Oi-MD, Barevná obrazovka 8,4"	
11	MPG - Ruční elektronické kolečko	
12	Dopravník třísek po stranách	
13	Systém chlazení obrobku -Vnější trysky	
14	Lineární vodící plochy	
15	Osvětlení pracovního prostoru	
16	3-barevná signální lampa stavu stroje	
17	Automatický systém mazání	
18	Přímé zavítování	
19	Návod k obsluze a Programovací manuál	
20	Ofuk dutiny vřetene	
21	Stavěcí podložky a šrouby	
22	Teplný výměník v elektrickém rozvaděči	