

Nabízené provedení stroje

| Vertikální obráběcí centrum TMV-850Q II-vč-36980 | | | |
|---|---|---|--|
| Položka | Standardní provedení a výbava stroje | Foto stroje | |
| 1 | Pracovní stůl 950x600 mm, nosnost 800 kg |  | |
| 2 | Pojezd X/Y/Z: 850/600/530 mm | | |
| 3 | Vzdálenost konec vřetene - stůl: 100-630 mm | | |
| 4 | Otáčky vřetene 15.000 ot/min, kužel vřetene BT 40 | | |
| 5 | Vysokotlaký oplach pracovního prostoru | | |
| 6 | Vřetenový motor 7,5/11 kW | | |
| 7 | Automatické výměna, zásobník 24 nástrojů | | |
| 8 | Rychloposuv X/Y/Z: 48/48/48 m/min | | |
| 9 | Kabinové krytování, zámek dveří | | |
| 10 | Řídicí systém Fanuc s Manual Guide i, barevná obrazovka 10" | |  |
| 11 | MPG - Ruční elektronické kolečko | | |
| 12 | Dopravník třísek po stranách + zadní vynašecí dopravník | | |
| 13 | Středové vysokotlaké chlazení 30 bar s filtrací | | |
| 14 | Lineární vodící plochy | | |
| 15 | Osvětlení pracovního prostoru, 3-barevná signální lampa | | |
| 16 | Odlučovač oleje | | |
| 17 | Automatický systém mazání | | |
| 18 | Přímé zavítování | | |
| 19 | Funkce AICCI + 200 bloků čtení dopředu + kontrola cukání posuvu | | |
| 20 | Ofuk dutiny vřetene |  | |
| 21 | Stavěcí podložky a šrouby | | |
| 22 | Počítadlo obrobků a obrazovka zatížení vřetene | | |
| 23 | Odsávání emulzní mlhoviny | | |
| 24 | Olejoyé chlazení vřetene | | |
| 25 | Přední automatické dveře | | |