

Bezhrotá bruska JHC - 12

Typ	JHC-12BN	JHC-12H JHC-12S
Standardní pracovní opěrka	Ø1 ~ Ø25 mm	
Speciální pracovní opěrka	Ø25 ~ Ø40 mm	
Brusný kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø305 x 150 x Ø120	
Regulační kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø205 x 150 x Ø90	
Otáčky brusného kotouče	1900 ot./min	
Otáčky regulačního kotouče	20 - 337 ot./min (7 stupňů)	10 - 300 ot./min plynulá regulace
Motor brusného kotouče	7.5 HP	
Motor regulačního kotouče	1 HP	1.8 kW ServoMotor
Hydraulické čerpadlo	1 HP	
Čerpadlo chladicí kapaliny	1/8 HP	
Posuv regulačního kotouče ručním kolem	4 mm (ot) 0.02 mm (dělení)	
Posuv stolu ručním kolem	7 mm (ot) 0.05 mm (dělení)	
Mikroposuv stolu ručním kolem	0.2 mm (ot) 0.001 mm (dělení)	
Ruční kolo orovnávacího zařízení	1.25 mm (ot) 0.01 mm (dělení)	
Úhel naklonění regulačního kotouče	+5° ~ -3°	
Úhel otočení regulačního kotouče	±5°	
Zástavba (D x Š x V)	1800 x 1400 x 1400 mm	
Hmotnost	1600 kg / 1750 kg	
Přepravní bedna (D x Š x V)	2300 x 1100 x 1800 mm	



JHC-12S pohon
regulačního kotouče
servomotorem s
plynulou regulací
otáček

JHC-12BN

