

Bezhrotá bruska JHC - 18

Typ	JHC-18	JHC-18S	JHC-18A	JHC-18AH JHC-18AS	JHC-18B	JHC-18BH JHC-18BS
Standardní pracovní opěrka	Ø1 ~ Ø50 mm					
Speciální pracovní opěrka	Ø40 ~ Ø100 mm					
Brusný kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø455 x 205 x Ø228.6		Ø455 x 255 x Ø228.6		Ø455 x 305 x Ø228.6	
Regulační kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø255 x 205 x Ø111.2		Ø255 x 255 x Ø111.2		Ø255 x 305 x Ø111.2	
Otáčky brusného kotouče	1500 ot/min					
Otáčky regulačního kotouče	13-316 ot/min (10 stupňů)	10-250 ot/min plynulá regulace	13-316 ot/min (10 10 stupňů)	10-250 ot/min plynulá regulace	13-316 ot/min (10 10 stupňů)	10-250 ot/min plynulá regulace
Motor brusného kotouče	15 HP		15 HP		20 HP	
Motor regulačního kotouče	2 HP	2.9 kW Servo motor	2 HP	2.9 kW Servo Motor	2 HP	2.9kW Servo Motor
Hydraulické čerpadlo	1 HP					
Čerpadlo chladicí kapaliny	1/4 HP		1/2 HP			
Posuv regulačního kotouče ručním kolem	3.5 mm (ot.) 0.05 mm (dělení)					
Mikroposuv regulačního kotouče ručním kolem	0.1 mm (ot.) 0.001 mm (dělení)					
Posuv stolu ručním kolem	9 mm (ot.) 0.05 mm (dělení)					
Mikroposuv stolu ručním kolem	0.2 mm (ot.) 0.001 mm (dělení)					
Ruční kolo orovnávacího zařízení	2 mm (ot.) 0.01 mm (dělení k)					
Úhel naklonění regulačního kotouče	+5° ~ -3°					
Úhel otočení regulačního kotouče	±5°					
Zástavba (D x Š x V)	2300 x 2000 x 1530 mm					
Hmotnost	2800 kg / 3100 kg		2900 kg / 3200 kg		3000 kg / 3300 kg	
Přepravní bedna (D x Š x V)	3200 x 1400 x 1900 mm					



JHC-18 10 stupňů plynulá regulace



JHC-18A/B

JHC-18S

