

Bezhrotá bruska JHC - 20

Typ	JHC-20	JHC-20H JHC-20S
Standardní pracovní opěrka	Ø1 ~ Ø50 mm	
Speciální pracovní opěrka	Ø40 ~ Ø100 mm	
Brusný kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø510 x 205 x Ø254	
Regulační kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø305 x 205 x Ø127	
Otáčky brusného kotouče	1350 ot/min	
Otáčky regulačního kotouče	13 - 316 ot/min (10 stupňů)	10 - 250 ot/min plynulá regulace
Motor brusného kotouče	20 HP	
Motor regulačního kotouče	3 HP	2.9 kW Servo motor
Hydraulické čerpadlo	1 HP	
Čerpadlo chladící kapaliny	1/2 HP	
Posuv regulačního kotouče ručním kolem	3.5 mm (ot) 0.05 mm (dělení)	
Mikroposuv regulačního kotouče ručním kolem	0.1 mm (ot) 0.001 mm (dělení)	
Posuv stolu ručním kolem	9 mm (ot) 0.05 mm (dělení)	
Mikroposuv stolu ručním kolem	0.2 mm (ot) 0.001 mm (dělení)	
Ruční kolo orovnávacího zařízení	2 mm (ot) 0.01 mm (dělení)	
Úhel naklonění regulačního kotouče	+5° ~ -3°	
Úhel otočení regulačního kotouče	±5°	
Zástavba (D x Š x V)	2300 x 2000 x 1530 mm	
Hmotnost	3200 kg / 3500 kg	
Přepravní bedna (D x Š x V)	3200 x 1400 x 1900 mm	



JHC-20

JHC-20S

