

Bezhrotá bruska JHC - 24

Typ	JHC-2408S	JHC-2410S	JHC-2412S
Standardní pracovní opěrka	Ø2 ~ Ø60 mm		
Speciální pracovní opěrka	Ø50 ~ Ø150 mm		
Brusný kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø610 x 205 x Ø304.8	Ø610 x 255 x Ø304.8	Ø610 x 305 x Ø304.8
Regulační kotouč (D. x Š x I.D.)	Ø305 x 205 x Ø127	Ø305 x 255 x Ø127	Ø305 x 305 x Ø127
Otáčky brusného kotouče	1050 ot/min		
Otáčky regulačního kotouče	10 - 250 ot/min plynulá regulace		
Motor brusného kotouče	25 HP	30 HP	30 HP
Motor regulačního kotouče	2.9 kW Servo motor	4.4 kW Servo motor	4.4 kW Servo motor
Hydraulické čerpadlo	1 HP		
Čerpadlo chladicí kapaliny	1/2 HP		
Posuv regulačního kotouče ručním kolem	2.5 mm (ot.) / 0.01 mm (dělení)		
Mikroposuv regulačního kotouče ručním kolem	0.02 mm (ot.) / 0.001 mm (dělení)		
Posuv stolu ručním kolem	2.5 mm (ot.) / 0.01 mm (dělení)		
Mikroposuv stolu ručním kolem	0.02 mm (ot.) / 0.001 mm (dělení)		
Ruční kolo orovnávacího zařízení	2 mm (ot.) / 0.01 mm (dělení)		
Úhel naklonění regulačního kotouče	+3° ~ -5°		
Úhel otočení regulačního kotouče	±1°		
Zástavba (D x Š x V)	2800 x 2000 x 1650 mm		
Hmotnost	6500 kg / 7000 kg		
Přepravní bedna (D x Š x V)	3200 x 1800 x 1950 mm (stroj), 2600 x 1400 x 1300 (příslušenství)		



Masivní konstrukce
JHC-24S



JHC-24S