



## TVL25-S2

### Svislý CNC soustruh

- Lože je tuhý litinový monolit s vysokou tuhostí
- 8 – polohová nožová hlava
- Dlouhodobá pracovní přesnost a spolehlivost
- Původní koncept Hitachi Seiki
- Minimální zástavbová plocha



Typ	TVL25-S2
Max. oběžný průměr	Ø 370 mm
Max. oběžný průměr nad suportem	Ø 370 mm
Max. průměr obrábění	Ø 370 mm
Max. výška obrábění	300 mm
Otáčky vřetene	3000 (opce2500) ot/min
Velikost sklíčidla	8" (10")
Vrtání vřetene	Ø 40 ( Ø 56) mm
Zakončení vřetene	A2-6 (A2-8)
Nástrojová hlava	8
Průřez nástroje	25 x 25 mm
Nástroje pro vnitřní obrábění	Ø 40 mm
Otáčky poháněných nástrojů	-
Pojezdy X/Z	290/400 mm
Pracovní posuv	0,001 – 5000 mm/ot.
Rychloposuv X/Z	30/24 m/min
Objem hydraulického agregátu	30 l
Objem nádoby chladicí kapaliny	200 l
Hlavní motor	11/15 (15/18,5) kW
Servomotory X/Z	3/3 kW
Rozměry stroje ( DxŠxV)	2820x1370x2430 mm
Hmotnost stroje	4900 kg